

# Steglöst justerbart kontrollsystem för knivtryck

för VK Air Seal barkningsrotor



Steglöst justerbart kontrollsystem för knivtryck finns tillgängligt som en eftermonterad retrofit produkt för alla Valon Kone Air Seal barkningsrotorer, trots tillverkningsåret för VK-barkningsmaskinen. Modifieringssatsen kommer att monteras i kundens befintliga knivtryckskåp.

Flera nöjda VK-kunder i plywoodfabriker och sågverk i olika länder har redan bevisat fördelarna med detta nya mer träbesparande system, jämfört med det tidigare 4-stegssystemet:

1. Steglös barkningstryckjustering med 0,1 bars noggrannhet – justering från displaypanelen
2. Snabb och exakt höjning av trycknivån från hålltrycket till barkningstrycket – barkningen startar exakt vid rätt tidpunkt
3. Mindre skador på stockändor
4. Mindre obarkade stockändor
5. Mekaniskt starkare konstruktion, inga tryckluftsläckor

Leverans omfång av modifieringssatsen för en barkningsrotor:

- Proportionellventil
- Riktningventil
- Underhålls enhet för tryckluft
- Tryckgivare
- Behövliga kopplingar och interna kablar inuti barkningsmaskinen
- Monteringsplatta och nödvändiga monteringsdelar
- Uppdaterat exempelprogram för PLC (Siemens S7/TIA)
- Uppdaterad teknisk dokumentation

Vid förfrågningar vänligen meddela oss maskinmodell/typ, serienummer och tillverkningsår på din barkningsmaskin så kan vi betjäna dig bättre.

Till exempel: Maskinmodell VK5000HD-Combi-2R, maskinnummer 123/2004

Maskinens typbeteckning kan även vara i formen 5000HD-5056/5056-12-72-RHP

[valonkone.com](http://valonkone.com)

